

Accessoires HP optionnels IDROBASE

## Lance télescopique 2 M à 4,70/ M 22 avec harnais NHP 7870/6770/8870

Ref. 176335



Avec gicleur HP quick 25/045

Cette lance télescopique permet d'effectuer des tâches jusqu'à 6 mètres de haut, cela dispense l'emploi d'une nacelle.

Le harnais qui est livré avec cette lance permet un meilleur confort de travail, surtout sur les hauteurs dépassants 4 mètres.

Cette lance télescopique réglable jusqu'à 4,70 mètres est idéale pour le nettoyage des toitures sans risques.

Cette lance peut être également équipée avec une demi-lance courbée 90° pour effectuer le nettoyage des gouttières, cela dispense l'emploi d'une échelle ou d'une nacelle.

Cette lance est livrée avec le harnais porte lance et le gicleur HP.

### Données techniques

|   |                    |                           |
|---|--------------------|---------------------------|
| Pression max                                    | Bar (Bar)          | <b>250</b>                |
| Calibrage gicleur HP                            |                    | <b>0.45</b>               |
| Angle gicleur HP                                | Degré (°)          | <b>25</b>                 |
| Débit d'eau                                     | Litres/heure (l/h) | <b>1800</b>               |
| Type de matière                                 |                    | <b>Laiton + Alu + PVC</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude   | °C (°C)            | <b>90</b>                 |
| Détergent                                       |                    | <b>oui</b>                |
| Longueur lance HP pliée                         | Mètres (M)         | <b>2</b>                  |
| Longueur lance HP dépliée                       | Mètres (M)         | <b>4,7</b>                |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre)         |                    | <b>M22 D14 F</b>          |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) |                    |                           |
| Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre) |                    |                           |