

Gicleurs IDROBASE

## Gicleur HP 25/005 1/4 NHP

Ref. AR-3088



Ce gicleur HP en acier inoxydable est conçu pour le nettoyage des surfaces avec un impact de pression élevé. Il est idéal pour les surfaces qui ne sont pas trop fragiles, comme les sols en béton, les murs...

### Avantages:

- **Impact de pression élevé:** Les gicleurs HP projettent un jet d'eau à haute pression qui permet de déloger efficacement la saleté, la graisse et le calcaire des surfaces.

- **Gain de temps:** Le nettoyage avec un gicleur HP est souvent plus rapide et plus efficace que les méthodes traditionnelles, comme le brossage ou l'utilisation d'un tuyau d'arrosage.

- **Économies d'eau:** Les gicleurs HP utilisent moins d'eau que les tuyaux d'arrosage, ce qui permet de réduire la consommation d'eau et les coûts associés.

### Données techniques

|   |                  |                       |
|---|------------------|-----------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)        | <b>300</b>            |
| Calibrage gicleur HP                          |                  | <b>0.5</b>            |
| Angle gicleur HP                              | Degré (°)        | <b>25</b>             |
| Largeur de travail                            | Millimètres (mm) | <b>70</b>             |
| Type de matière                               |                  | <b>Acier inox 420</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)          | <b>100</b>            |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                  | <b>G 1/4 M</b>        |
| Poids   | Kilogrammes (Kg) | <b>0.01</b>           |